

## TAC CLEANER PLUS



### SOLVENTE SGRASSANTE MULTIUSO, SICURO E VELOCE, CHE NON LASCIA RESODUI OLEOSI

- Pronto all'uso.
- Non danneggia le superfici e non lascia residui oleosi.
- Particolarmente indicato su sporco di natura chimica.
- Ideale per la rifinitura di cordoni di sigillanti e giunture.
- Pulizia degli strumenti di lavoro.
- Rimuove silicone e polimeri.
- Rimuove adesivi e etichette.
- Rimuove la resina degli alberi.
- Pulisce e sgrassa in modo veloce e sicuro.
- Può essere usato su superfici verniciate, vinile, vetro, gomma, formica e plastica.
- Asciugatura rapida.
- Certificazione NSF per l'uso nel settore alimentare.

### Informazioni Generali

- Ideale per la rifinitura delle sigillature con TAC PLUS, TRANS PLUS e ROOF senza sbavare, chiude le porosità della sigillatura impedendo alla muffa/polvere di penetrare, aumentando la durata contro l'ingiallimento e diventa come una guarnizione.
- Delicato sulla maggior parte delle superfici.
- Non lascia residui e aloni.

### Applicazioni

- Pronto all'uso.
- Non danneggia le superfici e non lascia residui oleosi.
- Particolarmente indicato su sporco di natura chimica.

- Pulizia degli strumenti di lavoro.
- Rimuove adesivi e etichette, grasso, catrame e sporco di natura chimica.
- Rimuove la resina degli alberi
- TAC CLEANER PLUS non aggredisce le vernici
- Rifinitura di sigillature.
- Sgrassaggio e pulizia di tutte le superfici prima di usare prodotti adesivi e sigillanti.
- Rimozione di residui di adesivi da contatto.
- Sgrassaggio e pulizia degli strumenti ed equipaggiamenti di lavoro, sia attrezzi manuali sia macchinari. Non intacca materiali sintetici o verniciati.
- Sgrassaggio sicuro e veloce di metalli ferrosi e non ferrosi prima dell'incollaggio o della verniciatura. Non lascia uno strato di ossido sui metalli leggeri.

### Modo d'uso

Ideale per la pulizia di utensili e attrezzatura da lavoro - non intacca le plastiche. Rimozione di residui di colla. Rimozione di grasso prima di rilubrificare, per esempio cerniere di porte. Rimozione di macchie di catrame. Rimozione di residui di adesivi ed etichette. Rimozione di

grasso prima di sigillare o lubrificare.

TAC CLEANER PLUS - NSF - è accettabile come detergente e sgrassante da utilizzare nelle aree non destinate alla lavorazione degli alimenti (K1), per la rimozione di olio, cera, materiali resinosi o altre sostanze non rimovibili con

## TAC CLEANER PLUS

detergenti acidi o alcalini. Il loro uso è limitato alle aree non di lavorazione dove non c'è la possibilità che i vapori del solvente entrino in un'area di lavorazione. Le attrezzature o gli utensili per la lavorazione degli alimenti trattati con tali preparati devono essere lavati con una soluzione detergente accettabile e risciacquati accuratamente con acqua potabile prima di tornare in un'area di lavorazione.

TAC CLEANER PLUS - NSF - è accettabile per l'uso come rimuovi adesivo o colla (K3), per rimuovere l'adesivo o la colla dai materiali di imballaggio degli alimenti nelle aree di lavorazione degli alimenti e nelle loro vicinanze, quando

il suo uso non è previsto per il contatto diretto con gli alimenti. Prima di utilizzare TAC CLEANER PLUS - NSF - , i prodotti alimentari e i materiali di imballaggio devono essere rimossi dall'area o accuratamente protetti. Dopo l'uso di TAC CLEANER PLUS - NSF - , tutte le superfici devono essere accuratamente lavate con un il detergente e risciacquate con acqua potabile. TAC CLEANER PLUS - NSF - deve essere utilizzato in modo che tutti gli odori associati al composto siano dissipati prima che i prodotti alimentari o i materiali di imballaggio siano nuovamente esposti nell'area.

Base	Solvente
Odore	Leggero odore di solvente
Stato a temperatura ambiente	Liquido
Punto di ebollizione	82°C
Gravità specifica	0.72 - 20°C
Flash point	13°C
Autocombustione	200°C
Limite inferiore di esplosività	0,6 Vol%
Limite superiore di esplosività	7 Vol%
Solubilità in acqua	Insolubile
Conservazione	36 mesi conservare all'asciutto, al fresco e al riparo dal gelo.
Confezionamento	Aerosol da 500 ml (Cod. S683041) Bidone da 5 L (Cod. S683105)
Colori	Incolore

Garanzia: Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze tecniche. Poiché le condizioni e i metodi di utilizzo e applicazione dei nostri prodotti sfuggono al nostro controllo, vi consigliamo di testare il prodotto prima dell'uso finale. Le informazioni contenute nella scheda tecnica non possono essere considerate una garanzia. Le proprietà e le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sono indicative.

