



- Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC), 150A. Completa di accessori di saldatura.
- Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. fino a 4 mm.
- Dispositivi avanzati di controllo dell'arco: arc force, hot start, anti-stick.
- Protezione termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente.
- Compatibile per l'utilizzo con il motogeneratore (230V +/- 15%).
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione.
- Leggera e compatta. Facilmente trasportabile.
- Consumi contenuti grazie alla tecnologia inverter.

DATI TECNICI

CODICE	816125	TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	75 V	RENDIMENTO	87 %
TENSIONE DI RETE MONOFASE	115 / 230 V	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	29 / 28 A	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	0,7
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	CORRENTE ASSORBITA AL 60%	26 / 14 A	Ø ELETTRODI UTILI. IN DC	1,6 - 4 mm
CAMPO REG. CORRENTE IN DC	20-100/20-150A	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	2,6 / 4,4 kW	GRADO DI PROTEZIONE	IP23
CORRENTE MAX DC EN60974-1	90@50%/140@25%A	POTENZA ASSORBITA AL 60%	2,2 / 2,1 kW	DIMENSIONI (LxWxH)	35,5 x 14,5 x 24 cm
CORRENTE 35% DC	90 / 105 A	POTENZA MINIMA MOTOGENER.	5 / 6 kW	PESO	4,94 kg
CORRENTE AL 60% IN DC	80 / 80 A	FUSIBILE DI RETE	20 / 16 A		

ACCESSORI IN DOTAZIONE

124508	CAVO 16 MMQ 1,8 M - SPINA ATLAS 25
712030	TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A

ACCESSORI OPTIONAL

RIDUTTORI DI PRESSIONE

722119	RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 12 L/min
--------	--

KIT SALDATURA TIG

801097	KIT SALDATURA TIG - ST9V
--------	--------------------------

TORCE TIG

722563	ST9V 4M AX25 TORCIA TIG
--------	-------------------------

ELETTRODI IN BLISTER

804569	ELETTRODI BASICI D. 2,5 MM 10 PZ
--------	----------------------------------

804570	ELETTRODI BASICI D. 3,2 MM 8 PZ
--------	---------------------------------

804571	ELETTRODI ACCIAIO INOSSIDABILE D. 2,5 MM 10 PZ
--------	--

804564	ELETTRODI RUTILI D. 1,6 MM 15 PZ
--------	----------------------------------

802620	ELETTRODI RUTILI D. 4 MM 8 PZ
--------	-------------------------------

ELETTRODI IN SCATOLA

802737	ELETTRODI RUTILI D. 2 MM 2,5 KG
--------	---------------------------------

802739	ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 2,5 KG
--------	-----------------------------------

802749	ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 4 KG
--------	---------------------------------

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio.

Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.

Caratteristiche:

- doppio voltaggio 115V / 230V automatico,
- compatta e leggera,
- elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione,
- dispositivi arc force, hot start, anti-stick,
- regolazioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

Completa di accessori per la saldatura MMA.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



CERTIFICATO

LINK UTILI



VIDEO