


BY VERNIFER[®]

**ALLARGA LA SUA GAMMA CON
GRANDI NOVITÀ DI PRODOTTO**



NOVITÀ ASSOLUTA


MADE IN ITALY



BY VERNIFER®



Vernifer a base acqua è formulato al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente, per rispettare l'uomo e la natura.



UNA GAMMA COMPLETA PER RISPONDERE A TUTTE LE ESIGENZE DEL MERCATO

**GRANDI
NOVITÀ DI
PRODOTTO**



Dalla grande esperienza maturata in numerosi anni nel trattamento superfici con i prodotti Vernifer oggi si aggiungono alla gamma quattro nuovi prodotti destinati a differenti categorie e trattamenti nelle quali Vernifer non è presente:

- Impregnanti legno,
- Impermeabilizzante per balconi e superfici,
- Vernici per pavimenti garage,
- Vernice lavagna per scrivere con gesso.

Tutti i nuovi prodotti hanno formulazione a base acqua al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente, per rispettare l'uomo e la natura.

IMPREGNANTE LEGNO

PROTEZIONE A LUNGA DURATA

COLORAZIONI
DISPONIBILI



500ml

ATTREZZATURE DA GIARDINO



PER OGNI TIPO DI LEGNO





TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

da +5°C
a +30°C



RESA
12 m²/lt



TEMPO DI ESSICCAZIONE COMPLETA

12-24 H

BY VERNIFER®

CARATTERISTICHE

Impregnante all'acqua idoneo per la protezione del legno da esterno e interno, dona nuova vitalità permettendone la naturale traspirazione.

La sua formulazione, a base di resine selezionate e additivi specifici, nutre, protegge e impermeabilizza il legno dai danni causati nel tempo derivanti dal degrado dovuto da agenti atmosferici.

- Rapida asciugatura.
- Grazie alla formula a base acqua il prodotto è inodore per una applicazione anche in ambienti poco areati.

USO

USO

Formula di facile applicazione che penetra e protegge lasciando inalterata la naturale bellezza del legno. Il prodotto è pronto all'uso. Utilizzabile su persiane, cancellate, recinzioni, serramenti, travi, mobili interni e attrezzature da giardino etc. Compatibile su ogni tipo di legno.

Strumenti utilizzabili: pennello, tampone. Per la pulizia degli strumenti usare acqua di rete.

PREPARAZIONE DEL MATERIALE

Usare il prodotto su legno pulito, asciutto e accuratamente preparato.

LEGNO GREZZO: carteggiare con carta abrasiva grana 120 per migliorare e uniformare gli assorbimenti.

LEGNO TRATTATO: se trattato con solo impregnante, carteggiare ed asportare eventuali tracce di resina, sporco e polvere. Se trattato con vernici di finitura, asportare la vernice prima di procedere come su legno nuovo.

Eliminare la polvere.

APPLICAZIONE

Mescolare il prodotto nel barattolo prima dell'applicazione. Stendere il prodotto seguendo la direzione della venatura del legno. Si suggerisce di applicare due mani. Per risultati più uniformi rimuovere l'eccesso di prodotto tamponando con un panno. Tra la prima mano e la seconda si consiglia di attendere almeno 4 ore e di ri-carteggiare leggermente (grana 180-240) per ottenere una superficie liscia.

Tempo di essiccazione completa: 12-24 ore.

Qualora si volesse maggiore protezione è possibile applicare una terza mano con le modalità precedentemente indicate. Resa del prodotto: 12 m²/lt. Usare il prodotto a una temperatura compresa tra 5-30°C.

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
4802	IMPREGNANTE LEGNO - Incolore	500 ML	6	8002565048024
4803	IMPREGNANTE LEGNO - Noce chiaro	500 ML	6	8002565048031
4804	IMPREGNANTE LEGNO - Noce medio	500 ML	6	8002565048048
4805	IMPREGNANTE LEGNO - Ciliegio	500 ML	6	8002565048055
4810	IMPREGNANTE LEGNO - Noce scuro	500 ML	6	8002565048109
4811	IMPREGNANTE LEGNO - Castagno	500 ML	6	8002565048116
4812	IMPREGNANTE LEGNO - Mogano	500 ML	6	8002565048123
4813	IMPREGNANTE LEGNO - Teak	500 ML	6	8002565048130


VERNICE PAVIMENTI GARAGE

PER GARAGE E LABORATORI




2 lt
NOVITÀ

COLORAZIONI
DISPONIBILI



TRASPARENTE



GRIGIO





TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

da +10°C
a +30°C



RESA
10 m²/lt
circa



TEMPO DI
ESSICCAZIONE
COMPLETA
24 H

BY VERNIFER®

CARATTERISTICHE

Vernice monocomponente non ingiallente a base acqua per la protezione di pavimentazioni cementizie, in calcestruzzo, in resina o ceramiche. Grazie alla tecnologia "self x-linking" ha le alte prestazioni tipiche dei prodotti bicomponenti quali:

- Resistenza al passaggio di vetture
- Resistenza agli pneumatici caldi
- Resistenza alle macchie di olio motore, antigelo e di combustibile
- Resistenza al getto di macchine idropulitrici per il lavaggio
- Resistenza all'abrasione, agli urti e graffi in generale
- Elevata adesione

Indicata come trattamento anti polvere ed anti-olio (1 strato) e per la completa protezione (2 strati) di pavimenti di garage, cantine, parcheggi, solai etc. Idonea in ambienti interni ed esterni.

APPLICAZIONE

Spolverare le superfici cementizie e in calcestruzzo avendo cura di rimuovere le parti inconsistenti e polverose. Le superfici non assorbenti (ad esempio ceramica, resina etc) devono essere sgrassate a fondo e risciacquate; per garantire la massima adesione, irruvidite con carte o dischi abrasivi.

Mescolare il prodotto nel barattolo prima dell'applicazione. Stendere il prodotto in modo omogeneo con rullo a pelo corto o pennello. È anche possibile applicare a spruzzo diluendo il prodotto con 5-10% di acqua.

Tra la prima mano e la seconda si consiglia di attendere almeno 3 ore. Se si superassero le 24 ore si consiglia una lieve abrasione con carta a grana fine (120-180) per garantire la perfetta adesione. Qualora si volesse maggiore protezione è possibile applicare una terza mano con le modalità precedentemente indicate.

Su superfici non assorbenti effettuare sempre una prova preliminare per valutare l'adesione del prodotto.

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
4814	VERNICE PAVIMENTI GARAGE - Trasparente	2LT	4	8002565048147
4815	VERNICE PAVIMENTI GARAGE - Grigio	2LT	4	8002565048154

IMPERMEABILIZZANTE BALCONI E SUPERFICI INCOLORE

ANTI-INFILTRAZIONI, IDRO - OLEO REPELENTE

BY **VERNIFER**



**IMPERMEABILIZZANTE
BALCONI E SUPERFICI
INCOLORE**


ANTI-INFILTRAZIONI, IDRO - OLEO REPELENTE



MADE IN ITALY

1lt

COLORAZIONI
DISPONIBILI



INCOLORE

TERRACOTTA



PIETRA





TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

da +5°C
a +30°C



RESA
12 m²/lt



TEMPO DI
ESSICCAZIONE

24H

TEMPO DI
ESSICCAZIONE COMPLETA

1 SETTIMANA

BY VERNIFER®

CARATTERISTICHE

Trattamento idro-oleo repellente a base acqua idoneo alla **protezione di tutti i materiali porosi** (per pavimenti in pietra naturale o sintetica, in cemento, in calcestruzzo; per piastrelle in ceramica non smaltate e per le fughe; per trattare davanzali e piani di tavoli in pietra naturale e sintetica; impermeabilizza e rende antimacchia anche legno, marmo, travertino e facciate).

Penetra nei pori senza occluderli, permettendo la naturale traspirazione, e legandosi chimicamente con il substrato impedisce la penetrazione di acqua e prodotti oleosi, proteggendo il manufatto da degradazione e macchie. Utilizzabile come trattamento anti-graffiti.

APPLICAZIONE

La superficie da trattare deve essere asciutta e assorbente. Applicare generosamente il prodotto con un pennello o rullo o spruzzare e lasciare asciugare. L'effetto idro-oleo repellente sarà già attivo dopo 24 ore e raggiungerà il massimo della sua efficacia dopo circa 1 settimana.


COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
4808	IMPERMEABILIZZANTE BALCONI E SUPERFICI	1 LT	6	8002565048086

VERNICE LAVAGNA

SCRIVIBILE CON GESSO E CANCELLABILE



COLORAZIONI
DISPONIBILI



ANTRACITE





TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

da +5°C
a +30°C



RESA
7-9 m²/lt



TEMPO DI ESSICCAZIONE COMPLETA

AL TATTO: 12 H
SOVRAVERNICIABILE: 24 H
COMPLETA: 48 H

BY VERNIFER®

CARATTERISTICHE

La vernice Lavagna è una vernice acrilica all'acqua inodore che ti permette di realizzare una lavagna di colore antracite dove ritieni più opportuno! La vernice è applicabile su pareti in muratura, cartongesso, mobili, pvc, vetro, ceramica e tanti altri tipi di supporti. Vernice Lavagna trasforma qualunque superficie in una lavagna dove si può scrivere con gessetti e cancellare. La vernice per lavagna è ideale per uso domestico e anche in ufficio, ad esempio nelle sale riunioni per scriverci appunti, grafici, schemi, disegni.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il fondo da decorare deve essere pulito, sano e liscio. Le superfici ruvide devono essere carteggiate o lisciate con stucco adatto al tipo di supporto. Vecchie pitture non aderenti o sfarinanti devono essere rimosse, rese lisce e consolidate con fissativo acrilico. I supporti non assorbenti tipo vetro, ceramica, inox, normalmente non necessitano alcun tipo di primer, basta pulire e sgrassare bene la superficie.

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e va applicato in due mani mediante rullo liscio, spruzzo o pennello. Tra la prima e la seconda mano attendere circa 24 ore. Attendere 48 ore prima di mettere in esercizio la lavagna. Usare gessetti morbidi e cancellare con panno di lana.

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
4809	VERNICE LAVAGNA	500ML	6	8002565048093

BY VERNIFER

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
4802	IMPREGNANTE LEGNO - Incolore	500 ML	6	8002565048024
4803	IMPREGNANTE LEGNO - Noce chiaro	500 ML	6	8002565048031
4804	IMPREGNANTE LEGNO - Noce medio	500 ML	6	8002565048048
4805	IMPREGNANTE LEGNO - Ciliegio	500 ML	6	8002565048055
4810	IMPREGNANTE LEGNO - Noce scuro	500 ML	6	8002565048109
4811	IMPREGNANTE LEGNO - Castagno	500 ML	6	8002565048116
4812	IMPREGNANTE LEGNO - Mogano	500 ML	6	8002565048123
4813	IMPREGNANTE LEGNO - Teak	500 ML	6	8002565048130

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
4814	VERNICE PAVIMENTI GARAGE - Trasparente	2LT	4	8002565048147
4815	VERNICE PAVIMENTI GARAGE - Grigio	2LT	4	8002565048154

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
4808	IMPERMEABILIZZANTE BALCONI E SUPERFICI	1 LT	6	8002565048086

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
4809	VERNICE LAVAGNA	500ML	6	8002565048093



Arexons S.p.A.
Via Antica di Cassano, 23 - 20063 Cernusco S/N (MI) - Italy
Tel. +39-02-924361 - www.arexons.com