PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A. A SOCIO UNICO

DIVISIONE AREXONS



SCHEDA TECNICA

FULCRON CASA Rimuovi muffa

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto tecnico indicato in tutte quelle situazioni in cui è necessaria un'azione detergente e di restauro delle superfici intaccate dall'umidità e che presentano le tipiche macchie nerastre, giallastre o verdastre. Azione igienizzante, disgrega e previene la formazione di muffe e muschio anche in ambienti ad elevato tasso di umidità.

- CAMPI DI IMPIEGO

Indicato per il trattamento di superfici, pareti, soffitti, locali civili e industriali, cantine, garage, scale, vasi, ecc.

- MODALITÀ D'USO

Spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare, lasciare agire per alcuni minuti, quindi spazzolare con spazzola morbida e sciacquare abbondantemente con acqua. Ripetere l'operazione su zone particolarmente intaccate.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Aspetto fisico	liquido
•	Colore	Giallo chiaro
•	Odore	Profumato
•	pН	> 12
•	Peso specifico	1,10 g/ml
•	Idrosolubilità	Solubile
•	Cloro attivo	5 % ca.

- AVVERTENZE

Nessuna in particolare. Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Aerare l'ambiente prima di soggiornarvi.

Attenzione, il prodotto è a base di sodio ipoclorito (candeggina) e potrebbe macchiare superfici delicate, nel dubbio si consiglia di effettuare un test preliminare in una parte nascosta. Non utilizzare su piante, tessuti, muri trattati con pittura non lavabile, legno e metallo nudo.

- STOCCAGGIO

Conservare la confezione integra, a temperatura ambiente, al riparo dalla luce solare diretta e dall'umidità

In queste condizioni il prodotto ha una durata di 1 anno.

- CONFEZIONE

Flacone in HD-PE Bianco perla, trigger con chiusura di sicurezza per bambini.

Cod. 2544, contenuto 500 ml.

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 16.02.2011 rev.1

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al nº 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 − 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE: VIA ANTICA DI CASSANO, 23 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY CALL CENTER 02 92436.1 FAX 02 92436306 WWW.AREXONS.IT

