

## Oggetto: Scheda tecnica nostro art. 14350



### Avvolgicavo 30m 3G2,5 3 prese CEE + Disgiuntore IP55 MT

- Tamburo avvolgicavo Ø320mm con cavalletto e flangie metalliche
- 3 prese 2P+T 16A 230V~ CEE 6h IP67
- Cavo alimentazione lungo 30m tipo H07RN-F 3G2,5
- Spina 2P+T 16A 230V~ CEE 6h IP67
- Tensione nominale: 200-250V~ 50/60Hz
- Massima potenza prelevabile: 1800W a cavo avvolto 3400W a cavo svolto
- Grado di protezione: IP55
- Con protezione termica
- Marcatura CE
- Costruito in riferimento alle norme EN 61316
- Costruiti con materiali termoplastici e metallici che superano le prove di resistenza agli urti ed alle escursioni termiche
- Caratteristiche tecniche indelebili riportate sull'etichetta dell'articolo
- Disgiuntore termico presente su tutti gli articoli che provvede a staccare automaticamente la corrente dal blocco prese in caso di surriscaldamento sia a cavo avvolto che svolto; il ripristino manuale avviene mediante pressione del pulsante rosso dopo che la temperatura si sarà riportata a livelli normali

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
Date: 30/09/2020 Revision: 1

---

**FANTON S.p.A.**

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Codice SDI/SDI code P43TKPP  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)