

GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO

DESCRIZIONE

Particolarmente adatto per la lubrificazione di organi sottoposti a condizioni gravose. Lubrificazione di cuscinetti, snodi, ralle di appoggio, giunti, cingoli, ruote dentate, slitte, bracci articolati, bozzelli, benne, etc.

Ottima protezione antiusura - Mantenimento del potere lubrificante - Elevata stabilità nel tempo delle proprietà lubrificanti - Efficace resistenza all'azione dilavante dell'acqua - Notevole stabilità meccanica e potere lubrificante - Elevata resistenza ai carichi elevati e alle vibrazioni.

MODALITA' DI UTILIZZO

- Pulire bene le parti da trattare da eventuali residui di grassi o lubrificanti utilizzati in precedenza.
- Distribuire con spatola o pennello a setole rigide in modo uniforme fino allo spessore desiderato.
-

Confezioni disponibili: Tubetto 125ml –Cartuccia 600gr - Secchio 4,5kg – Secchia 20kg.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Proprietà		
Aspetto	Pomatoso	
Colore	Nero	
Consistenza NLGI	2	
Intervalli di temperature °C	-20 / +140	
Punto goccia ASTM D566	180°C	
Penetrazione lavorata	265-295 mm/2	

Stabilimento di produzione
FARMICOL SPA

Corso Europa, 85-91 – 20020 Solaro (MI) Italy
info@farmicol.com - +39 02 84505



Worldwide Distributor
MAF CHEMICAL SA

Corso San Gottardo, 54 – 6830 Chiasso (CH)
export@maf-sa-ch

