

# KBU 35 MQ

Trapano universale con punta a corona e base magnetica fino a 35 mm  
Nr. ordine: 7 270 55 61 00 0

€ 1.284,00

Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa



Trapano universale con punta a corona e base magnetica a 1 velocità, dalle dimensioni ridotte e con una corsa molto ampia, con rotazione a sinistra e a destra, attacco portapunta CM2 e la massima funzionalità per lavorare in modo flessibile in cantiere.

- Elevata capacità di carico grazie alla struttura solida della macchina con guaina copricavo del motore orientabile. Concepita per il duro impiego in campo industriale e artigianale.
- Peso contenuto grazie alla struttura compatta e motore ad alte prestazioni FEIN 1.100 W con elevata stabilità del numero di giri per lavorare in modo affidabile ed economicamente vantaggioso.
- Grazie alla rotazione a sinistra/a destra, alla regolazione elettronica del numero di giri e a una corsa complessiva di 260 mm trova impiego universale, ad esempio, per forature con punta a corona e a elica, per maschiature, svasature e alesature.
- Dimensioni ridotte con attacco portautensile CM2.
- Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall'utilizzatore.
- Interruttore aggiuntivo della base magnetica nel supporto di foratura.
- Sistema di cambio rapido della punta a corona senza chiavi di servizio.
- Regolazione elettronica del numero dei giri.
- Elevata forza di tenuta magnetica.
- Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
- Serbatoio refrigerante integrato.
- Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
- Sensore antiribaltamento.
- Memorizzazione dell'ultimo numero di giri selezionato "Memory Function".
- \* opzionale con accessori.



# KBU 35 MQ

Trapano universale con punta a corona e base magnetica fino a 35 mm

Nr. ordine: 7 270 55 61 00 0

## Dati tecnici

Potenza nominale assorbita	1 100 W
Potenza resa	550 W
Nr. giri sotto carico	260 - 520 1/min
Punta ad elica Ø max.	18 mm
Profondità di foratura max. con corona	50(75)* mm
Maschiatura	M 14
Svasatura max. Ø	31 mm
Alesatura, Ø max.	18 mm
Punta a corona, Ø max.	35 mm
Fresa a corona HSS, Ø max.	35 mm
Attacco fresa a corona	QuickIN
Cambio di una fresa a corona	senza chiavi di servizio
Portautensile	MK 2
Corsa	135 mm
Corsa complessiva	260 mm
Forza di tenuta magnetica	10 000 N
Dimensioni base magnetica	175 x 80 mm
Cavo con spina	4 mt
Peso EPTA	11.0 kg
Elettrico	X

## Compreso nel prezzo:

1 valigetta
1 serbatoio del lubrorefrigerante
1 cinghia di fissaggio
1 gancio per trucioli
1 perni di centraggio
1 griglia di protezione
1 cuneo di estrazione