

# Ancoraggio per isolanti FID

## Panoramica



Idoneo per:

- Schiume polistireniche e poliuretaniche

Per il fissaggio di:

- Carichi leggeri come corpi illuminanti
- Casette della posta
- Cartelli
- Segnaletica

## Descrizione del prodotto

Realizzato in plastica antiurto. Viene avvitato con una punta T40 standard senza perforazione.

### Vantaggi / Utilità

- Installazione rapida e semplice con punta per vite T40 standard.
- Non occorre perforare prima strati di intonaco sottili.

- Grazie alla sua versatilità, è idoneo per molte applicazioni diverse tra cui sistemi ETICS. È utilizzabile con viti per truciolare standard da 4,5 o 5 mm.

## Installazione

### Tipo di installazione

- Per avvitamento senza foratura.


### Consigli di installazione

- Per evitare la penetrazione indesiderata di acqua nell'isolante, il bordo di fissaggio va sigillato con silicone per uso edile o sigillante acrilico dopo aver concluso l'installazione.

- Dopo aver montato l'ancoraggio, il componente corrispondente viene fissato con una vite per truciolare da 4,5-5 mm.

## Dati tecnici

Tipo	Art. No.	Lunghezza di ancoraggio [mm]	Profondità Min. installazione [mm]	Viti per truciolare [Ø mm]	Carichi nominali raccomandati Stirorene PS 15 / PS 20 [1 daN = 1 kg]	Imballo [pezzi]
FID 50	48213	50	50	4,5 - 5,0 $d_v \times l_v$	30 / 90	50



## Montaggio

