

TC
Testa Cilindrica

Panelvit®
UNIVERSALE



Vite indicata per il fissaggio di elementi di ferramenta per infissi (bandelle, spagnolette, cardini, catenacci) e per mobili, grazie alla **geometria della testa**, in grado di sviluppare una **forte pressione di serraggio**.



TRATTAMENTO TERMICO DI CARBOCEMENTAZIONE

Conferisce alla vite la duplice caratteristica di:

- **superficie durissima**, necessaria per tagliare le fibre anche dei legni più duri;
- **cuore tenace ed elastico**, necessario per evitare la rottura delle viti.


TRATTAMENTO GALVANICO NEROPLUS®

Il trattamento Neroplus® ha una **resistenza alla corrosione di 1.000 ore (minimo) in Nebbia Salina**, 15 volte superiore rispetto ad una zincatura nera standard. La sigillatura antigraffio le conferisce un'eccezionale resistenza alle abrasioni e ne migliora l'aspetto estetico. Rispetta l'ambiente conformemente alle norme RoHS, Reach e 2000/53/EU.

LUBRIFICAZIONE LUBEX®

Trattamento antifrizione di formulazione MUSTAD, in grado di **ridurre lo sforzo di avvitamento fino al 50 %**.





	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs. 	Pcs. 
PZ2 	PVACZC350160KNC	3,5	16	TOT	6,9	500	20000
	PVACZC350200KNC	3,5	20	TOT	6,9	500	15000
	PVACZC400200KNC	4	20	TOT	7,9	500	15000
	PVACZC400250KNC	4	25	TOT	7,9	500	15000
	PVACZC400300KNC	4	30	TOT	7,9	500	11000
	PVACZC400350KNC	4	35	TOT	7,9	500	11000
	PVACZC400400KNC	4	40	TOT	7,9	500	7500
	PVACZC500200KNC	5	20	TOT	9,8	500	7000
	PVACZC500250KNC	5	25	TOT	9,8	500	7000
	PVACZC500300KNC	5	30	TOT	9,8	500	7500
	PVACZC500350KNC	5	35	TOT	9,8	500	7000
	PVACZC500400KNC	5	40	TOT	9,8	500	7500
	PVACZC500500KNC	5	50	TOT	9,8	200	5200