



## SCHIUMA DI MONTAGGIO-ISOLAMENTO-ELASTICA-CERTIFICATA

### FLEXI FOAM

Schiuma poliuretana monocomponente, autoespandente, elastica, certificata.

- Certificazione elasticità
- Classe di infiammabilità B2
- Isolamento termico ed acustico
- Eccellente adesione su molte superfici (eccetto Teflon®, PE e PP)
- Ottima capacità di riempimento
- Eccellente stabilità (ritiro e postespansione esente)
- Applicazione precisa dovuta al sistema a pistola - Nuova valvola Duravalve
- Espansione controllata - Cellule aperte

#### Applicazioni

- Creazione di schermate termo acustiche
- Sigillatura di porte e finestre e di materiali di isolamento
- Applicazione di pannelli di isolamento termo acustico
- Miglioramento isolamento termico in sistemi refrigeranti.

Formato Bombola 750 ml

Codice 123663

Colore Blu

Codice 121986

Colore Champagne

**UN SOLO PRODOTTO  
PER ESTATE E INVERNO**

**B2**



#### Certificazioni

Isolamento Termico

$\lambda = 0.0345 \text{ W/(m.K)}$

Isolamento Acustico

R<sub>ST,w</sub> = 60 (-1;-4) dB giunto di 10 mm

R<sub>ST,w</sub> = 60 (-1;-4) dB giunto di 20 mm

Resistenza alla Pressione dell'Aria

A < 0.1 m<sup>3</sup> / (h.m (daPa)<sup>0.5</sup>)

Permeabilità al Vapore Acqueo

$\mu = 20$

Elasticità

9000 cicli al 12.5% di movimento del giunto

Basse Emissioni - ECI-Plus

EUROFINS secondo EmiCode (GEV)

TEST REPORT G12547



## SCHIUMA DI MONTAGGIO-ISOLAMENTO-ELASTICA

### SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Schiuma poliuretana monocomponente, autoespandente, elastica.

- Eccellente stabilità (nessun ritiro o post-espansione)
- Elevata capacità di riempimento
- Buona adesione su tutte le superfici (ad eccezione di PE, PP e PTFE).
- Elevato valore di isolamento termico e acustico
- Ottime proprietà di adesione.
- Non resistente ai raggi UV
- Bassa espansione - Qualità professionale - Dosaggio molto preciso.

#### Applicazioni

- Installazione di telai per porte e finestre.
- Riempimento di cavità.
- Applicazione di pannelli di isolamento termo acustico
- Miglioramento dell'isolamento termico in sistemi refrigeranti.



Formato Bombola 750 ml

Codice 137458

Colore Champagne



## SCHIUMA DI MONTAGGIO-ISOLAMENTO

### SOUDAFOAM 1K / GUN 4X4

Schiuma poliuretana monocomponente, autoespandente manuale e pistola.

- Classe di infiammabilità B3 (DIN 4102 P.2)
- Buona adesione su tutti i materiali (eccetto Teflon®, PE e PP)
- Eccellente capacità di riempimento
- Nuova valvola Duravalve
- Assenza di ritiro dopo l'indurimento
- Isolamento termico-acustico
- Eccellente stabilità (ritiro e postespansione esente)

#### Applicazioni

- Riempimento di cavità in genere su muratura o in cavità
- Isolamento termico in sistemi refrigeranti
- Montaggio e sigillature di porte e finestre.



#### Certificazione per Isolamento Acustico



R<sub>ST,w</sub> (C;C<sub>tr</sub>) = 58 (-1;-6) dB  
Risultato per spessore di 10-20 mm.

Formato Bombola 750 ml

Codice 115349 (1K manuale)

Colore Champagne

Codice 130336 (Gun 4x4 pistola)

Colore Champagne