

# tesa® Professional 4944 Extra Strong Floor Laying Perm.



## Informazioni Prodotto

tesa® Professional 4944 è un nastro per il fissaggio generico e per la posa di pavimenti

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

#### Dati tecnici

• Supporto	tela	• Allungamento a rottura	20 %
• Colore	bianco	• Resistenza alla trazione	35 N/cm
• Spessore totale	200 µm	• Tipo di liner	carta siliconata
• Massa adesiva	gomma sintetica	• Resistenza alla temperatura (breve periodo)	60 °C

#### Adesività su

• Acciaio (iniziale)	14.5 N/cm	• Acciaio (dopo 14 giorni)	24.0 N/cm
• PET (iniziale)	8.0 N/cm	• PE (dopo 14 giorni)	8.5 N/cm
• PP (iniziale)	16.0 N/cm	• PP (dopo 14 giorni)	24.5 N/cm
• PVC (iniziale)	14.0 N/cm	• PVC (dopo 14 giorni)	22.5 N/cm

#### Proprietà

• Resistenza alla temperatura (breve periodo)	60 °C	• Resistenza statica allo scivolamento a 23°C	●●●●
• Resistenza alla temperatura (lungo periodo)	40 °C	• Resistenza statica allo scivolamento a 40°C	●●●●
• Tack	●●●●	• Resistenza statica allo scivolamento a 70°C	●
• Resistenza all'invecchiamento (UV)	●●	• Appannamento	●●●●
• Resistenza all'umidità	●●●		

Valutazione rispetto all'assortimento tesa®: ●●●● ottimo ●●●● buono ●● medio ● basso

# tesa® Professional 4944 Extra Strong Floor Laying Perm.



Informazioni Prodotto

## Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

**Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare**

<http://www.tesa.com/?ip=04944>

