CAVALLETTO PIEGHEVOLE

CAVALLETTO DA LAVORO PROFESSIONALE
PROFESSIONAL WORK TRESTLE



- Realizzato in faggio massiccio
- Spessore del legno 20 mm
- Collaudato con kg. 400 e marchiato con portata massima kg. 150
- Giunzione con tenone e mortasa con utilizzo di colla per esterni D3
- Compassi di apertura in ferro zincato spessore 2 mm
- Prove di collaudo disponibili a richiesta
- Produzione esclusivamente italiana

- *Made of solid beech wood*
- *Thickness of wood parts 20 mm*
- *Tested with 400 kilos and marked with a maximum capacity of kg. 150.*
- *Junction with mortise and tenon with use of glue D3 for outside*
- *Galvanized iron blocking mechanism in the open position 2 mm thickness*
- *Acceptance tests available on request*
- *Italian production*



ART.	SPESS. LEGNO	DIMENSIONI CHIUSO	DIMENSIONI APERTO	PESO KG
ITEM	WOOD THICKNESS	CLOSED DIMENSIONS	OPENED DIMENSIONS	WEIGHT KG
605F	20 mm	50 x 4,5 x 78h	50 x 44 x 76h	3
601F	20 mm	80 x 4,5 x 78h	80 x 44 x 76h	3,5
604F	20 mm	90 x 4,5 x 88h	90 x 40 x 86h	4