



**PIASTRE VIBRANTI
MONODIREZIONALI
SERIE CF**

MODELLI:



Modello: CF1
Peso: 66-68 kg
Forza centrifuga: 10 kN
Frequenza: 98 Hz
Larghezza di lav.: 40 cm
Motore: Robin-/
 Honda-benzina



Modello: CF2
Peso: 80 kg
Forza centrifuga: 12 kN
Frequenza: 98 Hz
Larghezza di lav.: 44 cm
Motore: Robin-/
 Honda-benzina



Modello: CF3
Peso: 97-114 kg
Forza centrifuga: 18 kN
Frequenza: 90 Hz
Larghezza di lav.: 50 cm
Motore: Robin-/
 Honda-benzina
 Lombardini-diesel



Modello: CF4
Peso: 107-127 kg
Forza centrifuga: 20 kN
Frequenza: 90 Hz
Larghezza di lav.: 50 cm
Motore: Robin-/
 Honda-benzina
 Hatz-diesel

CF 1 e CF 2 in dettaglio



Si carica facilmente in un'automobile grazie alla barra guida ribaltabile, al baricentro basso e all'altezza ridotta.



Sollevamento e trasporto agevolati, in quanto la barra guida si può fissare in posizione verticale.



CF2: robusto telaio **protettivo**, largo occhio di sollevamento, **piastra in acciaio**.

CF 3 e CF 4 in dettaglio



Protezione del motore aggiuntiva (versione diesel).

Occhio di sollevamento per sollevare agevolmente la macchina con una forca.



Motori potenti: Lombardini e Hatz diesel o Honda e Robin benzina, tutti dotati di un affidabile avviamento a strappo.



Barra guida ribaltabile e carrello (opzionale): **trasporto agevolato.**



Riepilogo

Utilizzo: Sabbia/ghiaia, cemento umido, graniglia, asfalto mattonelle, porfido, sanpietrini.

- Vantaggi:
- ➡ Trasporto agevolato grazie alla barra guida ribaltabile.
 - ➡ CF2, CF3, CF4: robusto telaio protettivo del motore.
 - ➡ CF2: piastra in acciaio speciale per l'asfalto.
 - ➡ Motori a benzina e diesel potenti con avviamento a strappo.
 - ➡ La lastra in vulcolan (per le mattonelle) si fissa saldamente sia davanti che dietro.

Optionals: impianto irrigazione ad acqua, lastra in vulcolan, carrello.